



Serie IKONA

IKONA è una gamma completa di centralini da parete stagni disponibili in configurazioni da 8 a 72 moduli DIN.



Caratterizzati da estrema facilità di installazione grazie all'ampio spazio interno, al supporto guide DIN estraibile e alle mostrine coprimoduli removibili, offrono elevata resistenza agli urti (IK09) ed un alto grado di protezione (IP66).

Il design moderno e funzionale by Trussardi+Belloni Design ha nella portella a profilo piatto e con sistema di apertura a scomparsa il suo tratto distintivo.

scheda tecnica p. 859

Informazioni Tecniche

Principali caratteristiche



- | | |
|--|---|
| 01 Predisposizione alloggiamento morsettiere | 06 Livella a bolla d'aria |
| 02 Involucro in materiale halogen-free | 07 Guida DIN regolabile sia in altezza che in profondità |
| 03 Sistema di chiusura finestra a pressione con serratura plastica con testa a taglio (chiave Yale a richiesta) | 08 Guide per il fissaggio cavi con asole per fissaggio fascette |
| 04 Pareti lisce | 09 Mostrina removibile con utensile e reversibile in base all'altezza della guida DIN (versioni 24÷72 DIN) |
| 05 Porta reversibile con angolo di apertura di 180° | 10 Viti in acciaio inox imperdibili a passo rapido |

CENTRALINI DA PARETE IP66



IP: IP66
Modularità: 2 DIN

N° moduli	Dimensioni	Potenza	Colore	Codice	
2 MOD.	71x140x100mm	9W		679.1002	1/16

Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.



IP: IP66
Modularità: 4 DIN

N° moduli	Dimensioni	Potenza	Colore	Codice	
4 MOD.	107x180x100mm	10W		679.1004	1/12

Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.



IP: IP66
Modularità: 6 DIN

N° moduli	Dimensioni	Potenza	Colore	Codice	
6 MOD.	140x180x100mm	9W		679.1006	1/12

Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.



IP: IP66
Modularità: 8 DIN

N° moduli	Dimensioni	Potenza	Colore	Codice	
		15W		679.1008	1/10
		15W		679.1008.1 ¹⁾	1/10
8 MOD.	215x190x100mm	15W		679.1008.2 ²⁾	1/10

Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.

¹⁾ 1: con 1 morsettiera IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).

²⁾ 2: con 2 morsettiere IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).



IP: IP66
Modularità: 12 DIN

N° moduli	Dimensioni	Potenza	Colore	Codice	
		24W		679.1012	1/6
		24W		679.1012.1 ¹⁾	1/6
12+1 MOD.	317x250x163mm	24W		679.1012.2 ²⁾	1/6

Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.

¹⁾ 1: con 1 morsettiera IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).

²⁾ 2: con 2 morsettiere IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).